

SPLIT 1X1 BASIC



Protección Golden Fin

Botón turbo

Temporizador 24h

Función I Feel

Auto-restart

Auto-limpieza

		AIRS09BASIC		AIRS12BASIC		AIRS18BASIC		AIRS24BASIC		
MODELO		INT.	AIRS09BASIC-INT	AIRS12BASIC-INT		AIRS18BASIC-INT		AIRS24BASIC-INT		
		EXT.	AIRS09BASIC-EXT	AIRS12BASIC-EXT		AIRS18BASIC-EXT		AIRS24BASIC-EXT		
CÓDIGO EAN			8435483868816	8435483868847		8435483868878		8435483868908		
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad externa							
RENDIMIENTO										
Capacidad de enfriamiento	Capacidad	KW	2,6 (0,66~2,78)		3,5 (0,66~3,70)		5,2 (1,61~5,20)		7,1 (1,11~7,80)	
		Btu/h	9000 (2300~9500)		12000 (2300~12600)		18000 (5500~17700)		24000 (3800~26600)	
	Consumo	W	770 (250~1300)		1190 (250~1600)		1540 (350~2400)		2400 (450~3350)	
	Corriente	A	6,1		6,1		6,1		6,1	
	SEER	W/W	6,1		6,1		6,1		6,1	
	EER	W/W	3,25		2,94		3,25		2,96	
	Clasificación energética	-	A++		A++		A++		A++	
	Consumo anual	kWh	138		175		271		321	
Capacidad de calefacción	Capacidad	kW	2,60 (0,66~2,88)		3,50 (0,66~3,80)		5,00 (1,61~5,30)		7,10 (1,37~8,20)	
		Btu/h	9000 (2300~9800)		12000 (2300~13000)		17000 (3300~18000)		24000 (4700~28000)	
	Consumo	W	690 (250~1300)		950 (250~1600)		1340 (350~2450)		2200 (450~3350)	
	Corriente	A	4		4		4		4	
	SCOP	W/W	4		4		4		4	
	COP	W/W	3,7		3,7		3,7		3,2	
	Clasificación energética	-	A+		A+		A+		A+	
	Consumo anual	kWh	701		842		1304		1677	
CARACTERÍSTICAS										
Unidad interna	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	50/47/44/37		52/48/43/37		56/51/48/44		59/54/51/44	
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21		42/38/34/23		44/41/38/24		46/43/40/24	
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	500/450/400/350		550/500/450/400		820/720/620/520		1200/1050/900/800	
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	17~32/0~30		17~32/0~30		17~32/0~30		17~32/0~30	
Unidad externa	Potencia sonora	dB	62		64		65		65	
	Presión sonora	dB	52		52		54		55	
	Caudal de aire	m³/h	1650		1650		2300		2850	
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	16~53/-15~30		16~53/-15~30		16~53/-15~30		16~53/-15~30	
Refrigerante	Compresor	Tipo	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary	
	Carga adicional	R32/kg	15		15		15		15	
	Carga adicional	g/m	15		15		15		15	
DIMENSIONES Y PESO										
Unidad interna	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x270x197		805x270x197		908x295x225		1025x319x223	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	750x317x256		864x331x265		979x354x292		1102x395x305	
	Peso neto/ bruto	kg	7/8		7,5/8,5		10/12		12,6/15	
Unidad externa	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	665x530x260		665x530x260		780x560x270		820x635x310	
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	768x570x326		768x570x326		889x612x359		969x688x402	
	Peso neto/ bruto	kg	21,2/24,3		22,8/26,2		27,6/30,6		36,7/40,7	
CONEXIONES										
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		3/8" - 5/8"	
	Longitud max.	m	20		20		25		25	
	Desnivel max.	m	15		15		15		15	
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T		2 x 2,5 + T	
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T		3 x 2,5 + T		3 x 2,5 + T		3 x 2,5 + T	

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar de instalación del equipo y de su utilización.

Los valores de presión sonora se miden a 1 m de distancia en una cámara semianecoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deben calcularse en función de las condiciones de la propia instalación.