

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

ECO



* según modelo



Temperatura ajustable



Ánodo anticorrosivo de magnesio XL



Manguitos electrolíticos



Resistencia sumergida



Aislamiento de poliuretano alta densidad



Tanque esmaltado en polvo seco



Protección contra sobrecalentamiento en seco

MODELO		AIR-TV-30AIRECO	AIR-TV-50AIRECO	AIR-TV-80AIRECO	AIR-TV-100AIRECO
CÓDIGO EAN		8435483870628	8435483870635	8435483870642	8435483870659
Alimentación eléctrica	V, F, Hz				
POTENCIA					
Potencia	W	1500	1500	1500	1500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M
Clasificación energética	-	C	C	C	C
RENDIMIENTO					
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	Mpa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15 - 40 °C	min	32	53	84	105
Consumo anual de electricidad	kWh	561	1421	1422	1427
CARACTERÍSTICAS					
Espesor de aislamiento	mm	20	20	20	20
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espesor del material	mm	1,5	1,5	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Esmalte en polvo seco			
Grado deprotección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
	mm	20x300	20x300	20x300	20x300
Resistencia	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (Ø x Al)	mm	Φ340×599	Φ380×722	Φ450×777	Φ450×917
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	375x395x637	415x435x760	485x505x798	485x505x938
Peso neto	kg	11	15	20,5	24,2
Peso bruto	kg	12,6	17	23	27

Notas:

La capacidad de calentamiento se prueba en un entorno normalizado con una temperatura exterior de 20°C(DB)/15°C(BM), la temperatura inicial del agua de la unidad es de 15°C, para detener el calentamiento cuando la temperatura es de 55°C.

AIRAWA se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.