

AIRE ACONDICIONADO ECO

CSCEC009 · CSCEC012 · CSCEC018 · CSCEC024

CARACTERÍSTICAS

Tecnología DC Inverter

Refrigerante R32

Control remoto

Clase Energética: A++, A+

Golden Fin

Control Wifi

Presión sonora mínima: 20 dB

Garantía total: 3 años

Garantía compresor: 7 años



ESPECIFICACIONES

		MODELOS	AIRE ACONDICIONADO CORBERÓ ECO			
		EAN	CSCEC009	CSCEC012	CSCEC018	CSCEC024
			8436630110499	8436630110505	8436630110512	8436630110543
ALIMENTACIÓN		V.F.HZ	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P	220-240V~50Hz/1P
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN	CAPACIDAD	KW	2,5	3,5	5,1	6,5
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	770W(150~1300)	1070W(150W~1160W)	1570W(170W~1850W)	2000W(210W~2180W)
	SEER	-	6,1	6,1	6,1	6,1
CAPACIDAD CALEFACCIÓN	CLASE ENERGÉTICA	Frio	A++	A++	A++	A++
		KW	2,6	3,5	5,1	6,5
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	700W(150~1250)	940W(150W~1200W)	1370W(170W~1900W)	1750W(210W~2050W)
UNIDAD INTERIOR	SCOP	-	4	4	4	4
	CLASE ENERGÉTICA	Calor	A+	A+	A+	A+
	POTENCIA SONORA (S/H/M/L/Mute)	Db (A)	48/44/39/30	51/47/36/32	50/48/40/36	54/48/45/42
	PRESIÓN SONORA (S/H/M/L/Mute)	dB (A)	38/34/29/20	41/37/26/22	40/38/30/26	44/38/35/32
REFRIGERANTE	CAUDAL DE AIRE	m3/h	≥500m3/h	≥600m3/h	≥700m3/h	≥1000m3/h
	TIPO CARGA/GWP/CO2 EQUIVALENTE		R32/0.39kg/675/0.264 toneladas	R32/0.49kg/675/0.331 toneladas	R32/1.01kg/675/0.682 toneladas	R32/1.2kg/675/0.81 toneladas
ÁREA DE APLICACIÓN	CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE	g/m	15	15	15	15
		m2	9~16	14~22	20~35	27~45
	LONGITUD MÁX TUBO REFRIGERANTE	m	20	20	20	20
	DIFERENCIAL MÁXIMO DE NIVEL	m	10	10	10	10
RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO		°C	16-32	16-32	16-32	16-32
	TEMPERATURA AMBIENTE	°C	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-27	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-27	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-27	Refrigeración: -15-53 Calefacción: -20-27
DIMENSIONES NETAS PR*AN*AL	INTERIOR	°C	Refrigeración: 16-32 Calefacción: 0-30	Refrigeración: 16-32 Calefacción: 0-30	Refrigeración: 16-32 Calefacción: 0-30	Refrigeración: 16-32 Calefacción: 0-30
	EXTERIOR	mm	680×252×209 mm	783×279×204 mm	854×279×204 mm	950×314×243 mm
PESO NETO	INTERIOR	mm	18 mm	20 mm	28 mm	30 mm
	EXTERIOR	Kg	7 kg	8 kg	11 kg	14 kg
DIMENSIONES EMBALAJE PR*AN*AL	INTERIOR	Kg	18 kg	20 kg	28 kg	30 kg
	EXTERIOR	mm	750×312×272 mm	855×340×275 mm	925×340×275 mm	1025×385×310 mm
PESO BRUTO	INTERIOR	mm	777×333×530 mm	777×333×530 mm	934×382×608 mm	934×382×608 mm
	EXTERIOR	Kg	8.5 kg	10 kg	13 kg	16 kg
CONEXIONES TUBERÍA	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	LIQUIDO	Pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CARGA CAMIÓN COMPLETO	UNIDADES POR CAMIÓN		342	320	229	200

Corberó

www.corbero.es