

TERMOS

CTWBDR30 · CTWBDR50 · CTWBDR80 · CTWBDR100

CARACTERÍSTICAS

Panel digital
Instalación vertical y horizontal
Ánodo de magnesio
Tanque esmaltado
Termostato regulable exterior
Desconexión automática de seguridad
Eficiencia energética B



ESPECIFICACIONES

	Termos Eléctricos Reversibles			
	CTWBDR30	CTWBDR50	CTWBDR80	CTWBDR100
Modelo	8436607759225	8436607759232	8436607759249	8436607759256
EAN				
Características				
Panel de control	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Capacidad (L)	47	55	72	90
Termómetro exterior	Sí	Sí	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí	Sí	Sí
Resistencia	316L	316L	316L	316L
Tanque esmaltado	Sí	Sí	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	φ20*120	φ20*120	φ20*120	φ20*120
Rango de T° (°C)	30 a 75°C	30 a 75°C	30 a 75°C	30 a 75°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	HORIZONTAL - VERTICAL	HORIZONTAL - VERTICAL	HORIZONTAL - VERTICAL	HORIZONTAL - VERTICAL
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	522,4 kwh	1296,3 kwh	1297,1 kwh	1301,7 kwh
Eficiencia energética	B	B	B	B
Perfil	S	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	25	25	25	25
Recomendado nº de personas	1	1-2	2-3	3-4
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones				
Alto x Ancho x Fondo embalaje (mm)	475x445x580 mm	475x445x776 mm	545x515x828 mm	505x470x966 mm
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	φ390*517	φ390*713	φ460*769	φ460*907
Peso Bruto (kg)	14,3 kg	18,4 kg	26,5 kg	30,5 kg
Peso Neto (kg)	12,6 kg	16,6 kg	23,7 kg	27,3 kg
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)				
Distancia entre agujeros para instalación	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm