HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



BLACK SERIES

Termo eléctrico vertical

80L

- Ánodo de magnesio XL, mayor protección anticorrosión.
- Resistencia Incoloy 840.
- Corto tiempo de calentamiento.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Regulador de temperatura.

5 años de garantía cuba

3 años de garantía

C ACS

Temperatura ajustable | Ánodo de magnesio anticorrosión XL | Manguitos electrolíticos | Resistencia Incoloy 840 | Aislamiento de poliuretano de alta densidad | Tanque esmaltado en polvo seco | Protección contra sobre-calentamiento en seco

Modelo		**HTW-TV-80BLES**
Código EAN		**8435483881310**
Alimentación eléctrica	**V, F, Hz**	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
POTENCIA		
Potencia	**W**	1500
Corriente	**A**	6,25-6,8
Perfil declarado	**-**	M
Clasificación energética	**-**	C
RENDIMIENTO		
Capacidad	**L**	80
Presión máxima de trabajo	**Mpa**	0,75
Temperatura de operación	**°C**	30~75
Tiempo de recuperación 15 - 40 °C	**min**	84
Consumo anual de electricidad	**kWh**	1422
CARACTERÍSTICAS		
Espesor de aislamiento	**mm**	20
Material de la capa de aislamiento	**-**	Poliuretano
Espesor del material	**mm**	1,8
Tipo de recubrimiento	**-**	Tanque esmaltado en polvo seco
Grado deprotección	**-**	IPX4
Ánodo	**Tipo**	Magnesio
	mm	20x300
Resistencia	**-**	Incoloy 840
Tipo de instalación	**-**	Vertical
Tubería de entrada de agua	**Pulg.**	1/2
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensiones netas (Ø x Al)	**mm**	450×777
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	**mm**	485x798x505
Peso neto	**kg**	20,5
Peso bruto	**kg**	23,0

Nota: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación. 5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

GIAGroup