

CALENTADOR A GAS
ATMOSFÉRICO

Gran
producción
de ACS



Gran
producción
de ACS



Sin llama
piloto



Super slim



Led Display



Sensor de gases y
temperatura



Múltiple
protección



Clase 6 NOx

MODELO

KW-CLA-11NOXSILGLP

CÓDIGO EAN

8435483864313

Alimentación eléctrica

V, F, Hz

3V DC (2x pilas tipo D 1.5V R20P)

POTENCIA

Potencia entrada	kW	22
Potencia útil	kW	19,4
Potencia entrada mínima	kW	7,5
Potencia salida mínima	kW	6,8
Rendimiento	%	79
Perfil declarado	—	M
Clasificación energética	—	A

RENDIMIENTO

Tipo de gas	—	Butano G30 / Propano G31
Combustión	—	Cámara abierta
Presión de gas	mbar	29/37
Consumo máximo de gas	m³/h	0,68/0,89
Emisión NOx	mg/kWh	45

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima	bar	10
Presión mínima	bar	0,3
Caudal máximo (2BAR)	L/min	11
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	5
Temperatura del agua	°C	30~85
Nivel sonoro	dB	62

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	330x629x213
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	400x740x300
Peso neto	kg	10,1
Peso bruto	kg	11,8

CONEXIONES

Conexión de gas	Pulg.	1/2"
Conexión de agua fría	Pulg.	1/2"
Conexión de agua caliente	Pulg.	1/2"
Salida de gases	mm	Ø 110

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

KAWAIR se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.