

TCL

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

P09F4CSW0

9000 BTU/h - 2600W IoT WIFI



A



3 en 1

Clase de eficiencia energética (Refrigeración) : A

Índice de eficiencia energética (IEE): 2.6

Nivel máximo de potencia acústica: 65dB



R290 Natural Gas
Más ecológico



IOT WIFI Control
Controle la temperatura de su habitación en cualquier momento y lugar



Easy To Move
comfortable handle design and four wheels



Modo deshumidificador
¡Hasta 40L/24h!



Dos velocidades
Disfrute de una mayor flexibilidad de refrigeración con dos velocidades de ventilador diferentes.



Temporizador electrónico 24h
Para arranque o parada retardados



Sleep Mode
ajustar automáticamente la temperatura durante la noche



Filtro de polvo lavable
para un aire limpio y un fácil mantenimiento



Instalación sencilla
Kit de ventilación de ventana corredera incluido



Autodiagnóstico
Práctico avisa cuando hay que vaciar el agua condensada

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

P09F4CSW0

9000 BTU/h - 2600W IoT WIFI



Ficha técnica

EAN	8720568102481
Tipo	Refrigeración
Color Principal	Blanco
Fuente de alimentación (V-Ph-Hz)	220-240V/50Hz
Temperatura ambiente de trabajo	
Refrigeración	18°C-35°C
Calefacción	-
Clase climática	T1
Capacidad de refrigeración (W)	2600
Refrigeración Potencia de entrada (W)	1000
Corriente de entrada de refrigeración (A)	4,7
IEE	2.6
Clase energética Refrigeración	A
Sugerir un área adecuada (m2)	13-22
Bomba de calor	-
Calefacción Condición de prueba	-
Capacidad de calefacción (W)	-
Corriente de entrada de calefacción (A) COP	-
Potencia de entrada de calefacción (W)	-
Clase energética	-
Calefacción Potencia nominal (W)	1200
Corriente nominal (A)	5,9
Flujo de aire interior (Hi/Med/Lo) (m3/h)	57/54
Extracción de la humedad (L/h) Sonido	0,9
(Hi/Med/Lo)(dB(A)) Sonido	57/54
Potencia (dB)	65
Velocidad del ventilador	2 velocidades
Tipo de refrigerante	
R290	
Carga (g)	
180	
GWP	
3	
CO2	
Presión de succión (Mpa)	0,0054
Presión de descarga (Mpa)	1,2
	2,2

Funciones/Accesorios incluidos

Wifi	Si
HEPA Filter	-
Filtro de carbón activo	-
Filtro de iones de plata	-
Esterilización UV	-
Auto Swing	-
Manual Swing	Si
Velocidades del ventilador	2
Control remoto	Si
Modo seco (Deshumidificación)	Si
Temporizador 24H	Si
Smart Mode	-
Rueda universal (ruedecillas)	Si
Autoevaporación del agua	Si
Autodiagnóstico	Si
Reinicio automático	Si
Filtro fácil de lavar	Si
Conducto de evacuación de aire caliente	Si
Díametro / Longitud	150×1500
Kit de ventana incluido S/N	Si
Tipo	Ventana corredera

Datos

Peso del producto (kg)	21
Tamaño del producto (mm)	280*675*290
Peso del paquete (kg)	24
Tamaño del embalaje L*A*A (mm)	335*877*328
Cantidad de carga (40HQ)	238/490/735